



Luminaire “High Bay” de 4 pieds et de haute qualité conçu avec une étanchéité IP67 est parfaitement adéquat pour des environnements difficiles et idéal pour les hauts plafonds de bâtiments agricoles, industriels et commerciaux.

	92 W	138 W	184 W
Code de produit	HB67PB246W120/277V-50K HB67PB246W347/480V-50K	HB67PB346W120/277V-50K HB67PB346W347/480V-50K	HB67/PB446W120/277V-50K HB67/PB446W347/480V-50K
Désignation	Luminaire étanche IP67 avec plaquettes au DEL		
Structure luminaire	Boîtier en fibre de verre renforcée, plateau d'engrenage en acier, diffuseur en polycarbonate ou acrylique, clips en acier inoxydable		
Dimensions	4' 50 x 14 x 5 7/8		
Lavable	Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200° F		
Marque diode LED	Philips		
Consommation	92 WATT	138 WATT	184 WATT
Puissance lumineuse	16 000 lm	24 000 lm	32 000 lm
Rendement lumineux	173.9 lumens/watt		
Variation	0,2% à 100%		
T° de couleur	5000K		
Indice de rendu des couleurs	≥85		
Optique	Clair		
Angle de diffusion	120°		
% de scintillement de lumière non	4%		
Indice de protection à l'eau IP	IP 67		
Indice de protection au choc IK	IK 08		
Facteur de puissance	0.99		
THD	<15%		
T° ambiante admissible	-45° c / +45° c		
Tension d'alimentation / Fréquence	120/277V (347/480V sur demande) / 50/60Hz		
Durée de vie / Garantie	≥ 80 000 h / 5 ans		
Certifications	   		



Luminaire “High Bay” de 2 pieds et de haute qualité conçue IP69 pour être parfaitement étanche et adéquat pour des environnements difficiles. Fabriqué avec des plaquettes au Del de 173,79 Lumens/watt lui permettant d’atteindre 24 000 lumens, ce luminaire est idéal pour les hauts plafonds de bâtiments agricoles, industriels et commerciaux.

	69 W	92 W	138 W
Code de produit	HB69PB323W120/277V-50K HB69PB323W347/480V-50K	HB69PB423W120/277V-50K HB69PB423W347/480V-50K	HB69PB623W120/277V-50K HB69PB623W347/480V-50K
Désignation	Luminaire étanche IP69 avec plaquettes au DEL		
Structure luminaire	Boîtier en fibre de verre renforcée, plateau d'engrenage en acier, diffuseur en polycarbonate ou acrylique, clips en acier inoxydable		
Dimensions	2' 26 x 14 x 5 7/8		
Lavable	avec une pression allant jusqu'à 1500 PSI à la vapeur à une température jusqu'à 200° F		
Marque diode LED	Philips		
Consommation	69 WATT	92 WATT	138 WATT
Puissance lumineuse	12 000 lm	16 000 lm	24 000 lm
Rendement lumineux	173.9 lumens/watt		
Variation	0,2% à 100%		
T° de couleur	5000K		
Indice de rendu des couleurs	>83		
Optique	Clair, Givré		
Angle de diffusion	160° (diffuseur arrondi)		
% de scintillement de lumière non	4%		
Indice de protection à l'eau IP	IP69		
Indice de protection au choc IK	IK08		
Facteur de puissance	0.95		
THD	<15%		
T° ambiante admissible	-40° c / +60° c		
Tension d'alimentation / Fréquence	120/277V (347/480V sur demande) / 50/60Hz		
Durée de vie / Garantie	≥ 80 000 h / 5 ans		
Certifications	  		