




Cette sentinelle de 120W est un luminaire robuste destiné à un usage commercial ou industriel extérieur.

Ce luminaire comprend une cellule photoélectrique de qualité commerciale pour la détection automatique de la lumière et est fournis avec les accessoires d'installation.

|                                           | <b>120 W</b>                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code de produit                           | <b>SENT120W100/277-50</b>                                                                                                                                                  |
| Désignation                               | Sentinelle de 120W au LED pour usage extérieur                                                                                                                             |
| Structure luminaire                       | Boitier en aluminium moulé sous pression<br>Fini gris, peinture en poudre stabilisé aux UV, Diode LED Epistar                                                              |
| Dimensions et poids                       | 14.72" x 9.92" x 7,95"   1780 g (3.92lbs)                                                                                                                                  |
| Lavable                                   | Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200° F                                                                                        |
| Consommation                              | 120 WATT                                                                                                                                                                   |
| Puissance lumineuse                       | 18 000 lm                                                                                                                                                                  |
| Rendement lumineux                        | 150 lm/w                                                                                                                                                                   |
| Variation                                 | Non                                                                                                                                                                        |
| T° de couleur                             | 5000K                                                                                                                                                                      |
| Indice de rendu des couleurs              | ≥70                                                                                                                                                                        |
| Optique                                   | Clair                                                                                                                                                                      |
| Angle de diffusion                        | 120°                                                                                                                                                                       |
| % de scintillement de lumière non visible | 4%                                                                                                                                                                         |
| Indice de protection à l'eau IP           | IP65                                                                                                                                                                       |
| Indice de protection au choc IK           | IK08                                                                                                                                                                       |
| Facteur de puissance                      | 0.9                                                                                                                                                                        |
| T° ambiante admissible                    | -40°C / +40°C                                                                                                                                                              |
| Tension d'alimentation / Fréquence        | 100/277V / 50/60Hz                                                                                                                                                         |
| Durée de vie / Garantie                   | ≥ 45 000 h / 5 ans                                                                                                                                                         |
| Certifications                            |   |





Ce luminaire mural est supérieur et exige moins d'énergie que les remplacements HID traditionnels et offre une approche très efficace et rentable pour les solutions d'éclairage commerciales et industrielles. Nos luminaires LED Wall Pack offrent plusieurs niveaux de personnalisation de produits, allant de la couleur, de la puissance et de la clarté. Cellule photoélectrique incluse. Le luminaire unique offre une installation simple et rapide pour les projets de construction et de rénovation. Il vous permettra de réaliser des économies considérables tant en consommation énergétique qu'en frais de maintenance.

|                                 | 60W à 120W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Code de produit                 | LWP60-120ACCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |
| Désignation                     | Luminaire mural pour les entrepôts intérieurs et extérieurs, les écoles, les hôpitaux et de nombreux autres espaces de travail généraux, installation facile nécessitant peu d'entretien. Ce luminaire est destiné à remplacer les spots extérieurs traditionnels et les projecteurs tels que les appliqués muraux fluorescentes ou HID. <b>Cellule photoélectrique incluse.</b> |          |          |
| Structure luminaire             | Aluminium moulé sous pression, diffuseur en plastique, Fini bronze foncé                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |
| Dimensions et poids             | 235mm x 360mm x 166mm   9.3" x 14.2" x 6.5" / 3.9kg (8.6lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |
| Diode LED                       | Lumileds (Philips) SMD3030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
| Consommation                    | 60W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100W     | 120W     |
| Puissance lumineuse             | 7 800lm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 000lm | 15 600lm |
| Rendement lumineux              | 130lm/w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |
| Variation                       | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |
| T° de couleur                   | 3000K/4000K/5000K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
| Indice de rendu des couleurs    | ≥70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |
| Optique                         | Givré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |
| Angle de diffusion              | 120°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| Indice de protection à l'eau IP | IP 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |
| Indice de protection au choc IK | IK 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |
| Facteur de puissance            | ≥ 0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |
| THD                             | ≤ 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |
| T° ambiante admissible          | -30°C / +50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |
| Tension d'alimentation /        | 100/347V / 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |
| Durée de vie / Garantie         | 100 000 h / 5 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
| Certifications                  |                                                                                                                                                                                                           |          |          |